Phaser® 6000 / 6010 y
WorkCentre™ 6015
A4
Impresora de color e
Impresora multifunción en color

Impresora de color Xerox® Phaser® 6000 / 6010 e impresora multifunción en color WorkCentre™ 6015

Eficiencia y colores brillantes en un diseño compacto



Impresora de color Phaser® 6000 / 6010 e impresora multifunción en color WorkCentre™ 6015

Xerox convierte el color excepcional en una opción sencilla y asequible con las impresoras Phaser 6000 / 6010 y WorkCentre 6015. Nuestra impresora multifunción en color más pequeña[1] e incluso de menor tamaño son equipos potentes y adecuados para la oficina, que cubren todas las demandas documentales de su grupo de trabajo.

Color sin igual

- **Tecnología de impresión de máxima calidad.** El comprobado motor de impresión Hi-Q LED opera con la misma tecnología avanzada de algunos dispositivos de gama alta empleados en artes gráficas.
- **Profundidad de color impresionante.** Todos los dispositivos generan un color impresionante y una calidad de imagen espectacular, para que pueda producir gráficos profesionales con impacto.
- **Tecnología de tóner EA exclusiva de Xerox.** Diseñada para generar texto nítido e imágenes con un brillo, un detalle y una claridad notables. Además, la baja temperatura de fusión le ayuda a ahorrar consumo eléctrico. Es el mismo tóner de alta calidad utilizado en nuestras máquinas de artes gráficas.

Prestaciones productivas

- **Productividad multifunción.** La impresora multifunción WorkCentre 6015 ahorra energía y costes de suministros al combinar las funciones de una copiadora, una impresora, un escáner y un fax[2] en un solo aparato.
- **Imprima gráficos con confianza.** Estos equipos integran procesadores muy rápidos y mucha memoria de serie para gestionar sus trabajos de impresión diarios, incluso páginas con gráficos, fotografías y diagramas.
- **Asequibilidad.** Tanto si los conecta por USB o en red, estos equipos le ofrecen productividad real y un gran número de funciones integradas de fábrica.
- **Rendimiento excepcional.** Saque adelante sus proyectos con rapidez, gracias a las velocidades de impresión de hasta 12 ppm en color y 15 ppm en blanco y negro.

Sencilla en la oficina y también en red.

- **Fácil de configurar.** Gracias a la fácil instalación y a los cartuchos de tóner preinstalados, trabajar con estas impresoras es casi un proceso de enchufar y usar.
- **Libertad sin cables.** Coloque la WorkCentre 6015NI en cualquier rincón de su oficina, gracias a la conexión wifi incluida de serie.
- **Sencilla gestión a distancia.**[3] Cuando se conecta a la red, el servidor web interno CentreWare® IS le permite comprobar el estado de los trabajos de impresión o gestionar el dispositivo sin tener que abandonar el puesto de trabajo.
- **Funcionamiento muy silencioso.** Puede mantener la impresora cerca sin que el ruido le moleste.
- **Cómodos suministros.** Ahorre tiempo y espacio de almacenamiento con los delgados cartuchos de tóner, de carga sencilla, que utilizan tanto la impresora como el equipo multifunción.
- **Manejo de varios formatos de papel.** La bandeja principal admite una amplia gama de papeles y tamaños personalizados, desde etiquetas hasta cartulina o sobres. Dispone, además, de una cómoda ranura de alimentación manual para 10 hojas, que le permitirá usar papel y sobres con facilidad.[4]



[1] Con la máquina cerrada, comparada con impresoras multifunción A4 en color que utilizan tecnología de impresión con tóner (a fecha de junio del 2011).

[2] WorkCentre 6015N y NI.

[3] Phaser 6010 y WorkCentre 6015N y NI.

[4] Phaser 6010 y WorkCentre 6015.

Eficiencia y colores brillantes al alcance de su mano. La impresora multifunción en color WorkCentre 6015 añade potentes funciones productivas a las impresoras de oficina Phaser 6000 / 6010. Produzca materiales de aspecto profesional y libere espacio combinando varios equipos de oficina en una única impresora multifunción en color que le ahorrará costes.

1
La conexión wifi se incluye de serie en el modelo 6015NI, por lo que puede situarse la impresora en cualquier punto de la oficina.


Configúrela fácilmente desde la brillante pantalla LCD retroiluminada (dotada de una intuitiva estructura de menús) y desde los visibles botones del panel frontal.


El alimentador automático para 15 hojas le ayuda a procesar documentos de varias páginas en papeles que van desde A5 hasta 216 × 356 mm (modelos 6015N y NI).


Con el puerto USB frontal, el usuario puede enviar directamente documentos escaneados a cualquier memoria USB.


Las potentes funciones de escaneado incluyen escaneado a red, a correo electrónico o a memoria USB, con una resolución de hasta 1200 × 1200 ppp, color de 24 bits y grises de 8 bits (en modelos 6015N y NI).


Entre muchas otras funciones de copia, dispone de reducción/ampliación del 25 al 400 %, supresión automática del fondo y copia de tarjetas de identificación.


Además, integra las funciones de fax más comunes, a una velocidad de 33,6 kb/s (en los modelos 6015N y NI).



Principales datos de WorkCentre™ 6015

- Hasta 12 ppm en color, 15 ppm en b/n
- Conexión wifi integrada (6015NI)
- 1200 x 2400 ppp
- Alimentador de 15 hojas (6015N y NI)
- Eficaz procesador a 295 MHz
- Simulaciones de colores planos calibradas con PANTONE®


Fotocopiadora / Impresora / Escáner / Fax* / Correo electrónico*


A4

12 / 15 **ppm en color / blanco y negro**

Ancho x Largo x Alto
410 × 389 × 337 mm

Peso:
15 kg





* En los modelos 6015N y NI.

Principales datos de Phaser® 6000 / 6010

- Imprime hasta 10/12 ppm en color y 12/15 ppm en b/n
- 1200 x 2400 ppp
- Potente procesador de 192/384 MHz
- Simulaciones de colores planos calibradas con PANTONE®


Impresora


A4


10 / 12 **ppm en color**

12 / 15 **ppm en blanco y negro**

Ancho × Largo × Alto (cerrada):
394 x 304 x 233 mm

Peso:
10,7 kg

	Phaser 6000B	Phaser 6010N	WorkCentre 6015B	WorkCentre 6015N	WorkCentre 6015NI
Velocidad	Hasta 10 ppm en color y 12 ppm en blanco y negro	Hasta 12 ppm en color y 15 ppm en blanco y negro			
Producción máxima	Hasta 30.000 páginas mensuales[1]				
Manejo de papel Entrada de papel	—		Platina	**Platina / Alimentador automático de documentos:** 15 hojas. Tamaños personalizados: de A5 a 216 × 356 mm	
	Bandeja principal: 150 hojas, Tamaños personalizados: desde 76,2 × 127 hasta 215,9 × 355,6 mm.				
	—	**Bandeja de desvío:** 10 hojas, Tamaños personalizados: desde 76,2 × 127 hasta 215,9 × 355,6 mm.			
Salida de papel	100 hojas				
Impresión a doble cara	Manual				
Imprimir Salida de la primera página	Solo 17 segundos en color y 14 segundos en blanco y negro.				
Resolución (máx.)	1200 x 2400 ppp				
Procesador	192 MHz	384 MHz	295 MHz		
Memoria	64 MB	128 MB			
Capacidad de conexión	USB 2.0	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0	USB 2.0	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, Wifi
Lenguajes de descripción de página	Basado en ordenador				
Funciones de impresión	Simulaciones de colores planos calibradas con PANTONE®, marcas de agua, Impresión de carteles, Varias páginas en una, Tamaños de página personalizados, Ajustar a la página, ajuste de escala, Enlaces de asistencia integrados, Color negro de reserva, Modo de impresión solo en b/n, Modo borrador, Clasificación, Omitir páginas vacías[2]				
Copiar Salida de la primera copia	—		Solo 37 segundos en color y 20 segundos en blanco y negro.		
Resolución de copia			600 x 600 ppp		
Funciones de fotocopia			Clasificación, Reducción y ampliación, Supresión automática de fondos, Control de oscuridad, Modo fotográfico, Varias páginas en una, copia de tarjetas de identificación		
Fax Funciones del fax	—		—	33,6 kb/s con compresión MH/MR/MMR/JBIG, Rellamada automática, Reducción automática, Libreta de direcciones (hasta 8 marcaciones de una sola tecla, y 99 entradas como máximo) Envío diferido, Recepción remota (con teléfono externo), barrera para fax basura, remarcación del último número, recepción en memoria, Sondeo	
Escanear Destinos de escaneado	—		Escaneado a USB	Escaneado a red, Correo electrónico, USB	
Funciones de escaneado			Hasta 1200 × 1200 ppp, Color de 24 bits / Grises de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF		
Seguridad	Filtrado de direcciones IP	IPv6, SNMPv2, Filtro IP	IPv6		
Garantía	Garantía de un año a domicilio				

[1] Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
[2] Solo en la Phaser 6000 / 6010.

Administración del dispositivo
Phaser 6000: PrintingScout®, Utilidad de configuración de la impresora; Phaser 6010 y WorkCentre 6015: Mensajes electrónicos de alerta cuando el tóner está bajo, Printing Scout®; Phaser 6010, WorkCentre 6015N y NI: Servicios de Internet Xerox CentreWare®, CentreWare Web, Apple® Bonjour

Controladores de impresión
Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® versión 10.5 y posteriores; Linux® (32 bits): Red Hat® Enterprise Linux 4 WS, 5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu® 8.04, 10.04 LTS (Server y Desktop)

Gestión del papel
Alimentador automático de documentos: 60-105 g/m². Bandeja de desvío: 60-163 g/m². Bandeja 1: 60-163 g/m². Tipos de papel: Normal, Normal grueso, Reciclado, Etiquetas, Portadas, Satinado, Sobres

Entorno de funcionamiento
Temperatura: En funcionamiento: de 5 a 32 °C. Humedad relativa: En funcionamiento: de 10 a 85 %. Niveles de presión sonora: Phaser 6000: En impresión: 47 dB(A), En reposo: 20 dB(A). Phaser 6010: En impresión: 49 dB(A), En reposo: 21 dB(A). WorkCentre 6015: En impresión: 50 dB(A), En reposo: 23 dB(A).

Requisitos eléctricos
230V: 220-240 V, 50 Hz, 5 A. Consumo de energía: Phaser 6000: En impresión: 158 W. En reposo: 31 W. Modo suspensión: 8 W. Modo hibernación: 3 W. Phaser 6010: En impresión: 173 W. En reposo: 32 W. Modo suspensión: 10 W. Modo hibernación: 4 W. WorkCentre 6015: En impresión: 220 W. En reposo: 34 W. Modo suspensión: 13 W. Modo hibernación: 7 W.

Dimensiones (AxLxAl)
Bandejas abiertas: Phaser 6000 / 6010: 394 × 429,5 × 293 mm. Peso: 10,7 kg. WorkCentre 6015: 410 × 389 × 337 mm. Peso: 15 kg

Contenido de la caja
- Impresora de color Phaser 6000 / 6010 o impresora multifunción en color WorkCentre 6015
- Programas y documentación (guía de instalación rápida, guía de uso rápido, manual de instrucciones).
- Cartucho de tóner inicial: 500 páginas*
- Cable de alimentación
- Cable USB (Phaser 6000 y WorkCentre 6015B)

Homologaciones
Certificación UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2.ª edición; Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC; EN 60950-1, 2.ª edición; FCC Part 15, clase B; Directiva EMC 2004/108/EC; EN 55022, clase B; EN 55024; Directiva ROHS 2002/95/EC; Marca GS; Section 508; homologación ENERGY STAR®

Consumibles
Cartuchos de tóner*:

Negro: 2.000 páginas normales	106R01630
Cián: 1.000 páginas normales	106R01627
Magenta: 1.000 páginas normales	106R01628
Amarillo: 1.000 páginas normales	106R01629

(Los equipos se suministran con cartuchos de toner negro y color para 500 páginas*.)


* Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento puede variar, según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.













(Pendiente para WorkCentre 6015.)


Si desea más información, visite **www.xerox.com/office**



601BR-01SD